FASCICULE-HORAIRES

Nº

1.03

3. — (Luxembourg) ZOUFFTGEN A BALE

Section de Metz-Ville à Réding (Sarrebourg)

- Double voie.
- Traction électrique de Metz-Ville à Réding et à Sarrebourg.

Postes de régulation sous-stations de

Metz: de Metz-Ville à la section de séparation de Nébing. Strasbourg: de la section de séparation de Nébing à Réding et à Sarrebourg.

- Sections soumises à l'action Metz: Metz-Ville à Bénestroff.

 des postes de régulation de Strasbourg: Bénestroff à Réding et Sarrebourg.
- Ligne à circulation en avance.
- Gare temporaire : Brulange.

LIGNE 3

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

I Distances - Installations - Cantonnement

Signes utilisés pour représenter les modes de cantonnement : Block automatique lumineux AMU Block manuel type Alsace et Moselle uniformisé cv Block manuel type Alsace et Moselle avec circuit de voie LONGUEUR MODES DE CANTONNEMENT RÉGIME DE PROTECTION SECOURS DISTANCES PRISES utile KILOMÉTRAGE R : Machine des voies GARES OU POSTES ou triangles sens impair de garage S : Wagon sur le terrain 90 comolées de gare pair Vole 1 Vois 2 Observations pair depuls à gare impaires paires Zoufft-154.320 42.6 METZ-VILLE RSI 00 00 Quai Est. 153.397 0 Voie 1 bis 3 152.470 2 1 Metz-Sablon Poste 2..... 00 00 6.4 Aiguille km 150.610 (Voie 1). 150.610 1 bis 2 bis 49.0 147.871 1 00 00 Peltre Os 7.0 COURCELLES-S.-NIED 2 56.0 140.929 615 600 3.1 Sanry-sur-Nied SS..... 59.1 137.819 (BV et Poste 1 5.7 132.136 0 CV RÉMILLY 2 64.8 640 1000 131.030 Poste 3. 7.7 124.446 72.5 630 Baudrecourt..... 3.9 121.236 75.7 Lesse SS..... 3.5 AMU AMU 79.2 117.692 Brulange BV et Poste 1 ... 4.7 113.031 780 83.9 Landroff..... 3.9 3 87.8 Morhange BV et Poste 1.. 109.121 585 4.0 105.092 91.8 Rodalbe-Bermering SS (1). 3.7 Poste 2. 101.705 (24 " CV CV 4 95.5 BÉNESTROFF BV 101.416 00 00 1 1 100 - 750 3.9 Poste 4. 99.4 Nébing SS (1)..... 97.497 7.5 106.9 90.000 760 Loudrefing 2.5 109.4 Mittersheim SS..... 87.545 Schirrbronn (P. Bl.) (1)..... 83.410 78.067 AMU AMU Os BERTHELMING 118.8 77,745 4.7 123.5 Oberstinzel SS et Poste 1. 73 433 2.6 196.4 Sarraltroff SS 70.793 1.3 89.490 127.4 Bif. de Sarraltroff (P. Bl.)... (24 m) 2.7 9 130.4 RÉDING 66,821 00 00 Bif. de Sarraltroff (P. Bl.)... 69.490 127.4 AMU AMU (24 11) 3.2 0.000 130.6 SARREBOURG 00 00 (i) Poste block normalement hors service

I. PA		ATÉG (La lett	La pr	ésence uivie d	d'un l'un no	trait ((—) da signifi	ns un	e colo	nne s	ignifie	que l	YPE la circi e locoi	ulation	1
	EXPRESS	S	S.	NES	SECT	TIONS	TIVES	SHEF	12000 BB 13016 a 13053	BB 13001 a 13015	BB 30000	BB 16001 a 16045	BB 16501 a 16606	CC 14000 14100	241 P						
AUTORAILS	RAPIDES ET EXPI	VOYAGEURS ET MESSAGERIES	MARCHANDISES	IDIT .			TYPES DE LOCOMOTIVES	EST								241 A	231 B 231 G 231 K	230 K	230 B	230 F	
1	2	3	4	5	de 6	à 7	100000000	oies 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
130	120	100 (*)	60 (1)	3	Metz-Ville	Berthelming	,	1-2	120	105	-	-	-	60		110	120	120	110	100	l
110	100	100 (*)	60 (1)	3	Berthelming	Réding	,	1-2	100	100	-	-	-	60		100	100	100	100	100	l
80	80	80	60 (1)	3	Raccordement dir	ect de Sarraltroff	1	1-2	80	80	-	-	-	60		80	80	80	80	80	
30	30	30	30	3	Metz-Poste PRS (via Metz-M	Metz-Sabion larchandises)	1	-2	30	30	-	-	_	30		30	30	30	30	30	

(*) Vitesse provisoirement limitée à 90 kmh pour les trains de messageries proprement dits.

- (a) Locomotives SNCF 150 X. Circulation autorisée à 80 kmh sur cette section.
 - (a) Pour les trains de marchandises en traction électrique exclusivement composés de wagons SGW vides (le conducteur électricien est informé par une mention appropriée portée sur le bulletin de composition).
- (1) 70 Km/h.
- (b) Pour certains trains de marchandises en traction électrique de la série 50.000 spécialement désignés aux tableaux-horaires.
- (c) Pour les trains de marchandises en traction vapeur.

III. LIMITES DE VITESSE PARTICULIÈRES

Metz-Ville : Les trains au départ vers Rémilly ne doivent pas dépasser la vitesse de 30 kmh jusqu'au premier tableau R rencontré.

limites -

LOCOMOTIVE

du type de locomotive correspondant est interdite sur cette section.
correspondant est autorisée, sur la section considérée, en cas de détournement, de secours, ainsi que pour se rendre aux ateliers de réparations ou pour en sortir.

141 P	141 R						150 P	150 x												030 TU 040 TX			DIESEL 060 DA	DIESEL 040 DE	DIESEL 030 DA	DIESEL 040 DA	Y 910 Y 920
		141 TB	141 TC	140 C		150 E			150 Y		040 D	130 B	151 TA. TC	242 TA	131 тв		232 TC	141 TA		040 TA							
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																		
							20	29	30	31	32	33	34	35	36	87	38	89	40	41	42	43	44	45	46	47	48
105	100	90	90	80		65	90	80	80		60	80	60	90	90		100	60	40				75	80	_	80	50
100	90	90	90	80		65	90	80	80		60	80	60	90	90		100	60	40					80		80	50
80	80	80	80	80		65	80	60(a)	80		60	80	60	80	80		80	60	40								
10000	30	30	30	30		30	30	30	30				30		00		00	00	40					80	-	80	50

3. - Freinage et Charge

Pente caractéristique	Rampe caractéristique	SECTIONS DE LIGNES	Pente caractéristique	Rampe
		METZ à RÉDING		
		Freinage forfaitaire		
		Metz-Ville	^	
5	8		8	5
A THE RESIDENCE				
			STATE OF THE PERSON NAMED IN	The Later Service Service
METZ-	POSTE PRS	- METZ-SABLON (via	Metz-Marchar	ndises)
METZ-	POSTE PRS	- METZ-SABLON (via Freinage forfaitaire	Metz-Marchar	ndises)
	Y		Metz-Marchar	ndises)
METZ-	POSTE PRS	Freinage forfaitaire	Metz-Marchar	ndises)
5	5	Freinage forfaitaire	5	
5	5	Freinage forfaitaire Metz-Poste PRS Metz-Sablon	5	
5	5	Freinage forfaitaire	5	

TRAINS DE MARCHANDISES

SECTION	M	ETZ - REDING - SARRI	BOURG	SARR	EBOURG - REDING	- METZ
CATÉGORIES DE TRAINS	ACCÉLÉRÉS	DIRECTS	OMNIBUS	ACCÉLÉRÉS	DIRECTS	OMNIBL
SÉRIE DE RÉFÉRENCE	BB 13016	BB 12000	BB 12000	BB 13016	BB 12000	BB 12000
	1200 t	2000 t	1200 t	1000 t	2000 t	1200 t
SÉRIES DE LOCOMOTIVES			CHARGE	S		
BB 12001 à 12061	- 1200	2000	1200	1000	2000	1200
BB 13001 à 13015	1200	1575 (2)	1200	1000	1575 (2)	1200
BB 13016 à 13053	1200	1360 (2)	1200	1000	1360 (2)	1200
CC 14000		2400	1200		2400	1200
CC 14100		2400 (1)	1200 (1)		2400 (1)	1200 (1
BB 30001 et 30002						
BB 30003 et 30004						
BB 16001 à 16045						
BB 16601 à 16606						
141 R - 141 P	650	900	700	600	1600	1000
Résistance des) 70 t	2500	2500	2500	2500	2500	2500
attelages / 85 t	3000	3000	3000	3000	3000	3000
à titre d'essai en attelages tout venant	2800	2800	2800	2800	2800	2800

⁽¹⁾ Une locomotive électrique hors tension de type quelconque peut être incorporée en tête d'un train RO remorqué par une machine CC 14100 même s'il doit en résulter un dépassement de la charge offerte.

(2) Charge maximum à ne pas dépasser.

TRAINS DE MARCHANDISES TRACTION VAPEUR

CATÉGORIE	A	CCÉLÉI	RÉS	DIRECTS			TRAINS				
SÉRIE DE RÉFÉRENCE	141 R	141 R 141 R 141 R		141 R		SECTIONS	ACCÉLÉRE DIRECTS OMNIBUS	OM	NIBUS		
CHARGE	800 t	900 t	1200 t	160	00 t		Limite de résistance des accelage	ce Voir			
NOMBRE D'UNITÉS-VÉHICULES	X	X	X	et au- dessous	61 et plus	Metz - Réding (Sarrebourg)	2000		5		
SÉRIES DE LOCOMOTIVES	CHARGES ADMISES					(Sarrebourg) Réding - Metz	2000		4		
150 E 150 C, X, 151 A, 151 TA TC	830	930	1350	2100	1900	SÉRIE DE RÉFÉRENCE : 140 C	Tableau	Nº 4	Tableau	Nº 5	
				2100	1300	NOMBRE D'UNITÉS-VÉHICULES	et au- dessous	51 à 80	50 et au- dessous	51 à 80	
141 R 141 P, 150 Y	800	900	1200	1800	1600	SÉRIES DE LOCOMOTIVES	С	HARG		ES EN TO	NNES
140 C 241 A, 040 D	600	600	900	1500	1250	150 E, X, 151 TA TC	1910	1840	1850	1800	
						141 P, R, 150 Y	1590	1540	1500	1450	
			250.0			140 C, 040 D, 241 A	1450	1400	1350	1300	

4 Prescriptions diverses

LIGNE SUR LAQUELLE, VIS-A-VIS DES PN, LA CIRCULATION DES AUTORAILS DE 2º CATÉGORIE N'EST SOUMISE A AUCUNE RESTRICTION PARTICULIÈRE (Art. 10 de 1'1. R. S. nº 4):

De Metz à Réding.

DISPENSE DE PROTECTION EN CAS D'ARRÊT EN PLEINE VOIE DES TRAINS AUTRES QUE CEUX TRANSPORTANT DES VOYAGEURS (Application de la 1^{re} annexe à l'I. G. S. nº I.)

De Rémilly à Réding et à Sarrebourg.

LIGNE SUR LAQUELLE LES DISPOSITIONS DE L'AVIS GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ Nº 2 SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE APPLIQUÉES :

De Metz-Ville à Réding et à Sarrebourg.

LIGNE APTE (de Metz-Ville à Réding sur le raccordement de Sarraltroff) A LA CIRCULATION SANS RESTRICTION DES WAGONS SUPERCHARGÉS (Application de l'1 G : Ex 47 b nº 2 — MT 24 e nº 4 et VB 71 b nº 2).

GARES DANS LESQUELLES LE SIGNAL DE DÉPART EST CONSTITUÉ PAR L'OUVERTURE DU SIGNAL DE SORTIE (Art. 8 de l'I. G. S. nº 13).

	Le signal de l'ouvertur	départ est cons e du signal de	titué par sortie		Le signal de départ est constitué par l'ouverture du signal de sortie					
GARES	aux trains de	se dirigeant vers	des voies	GARES	aux trains de	se dirigeant vers	des voies			
Metz-Sablon	Messageries Marchandises HLP	Metz	74,76	Landroff	Messageries Marchandises HLP	Réding	1			
Peltre	Marchandises HLP	Rémilly	1 bis	Morhange	Messageries Marchandises	Réding	1			
Baudrecourt	Messageries Marchandises HLP	Réding	1		HLP					

SECTION COMPORTANT DES TUNNELS ET SUR LAQUELLE LES TRAINS DOIVENT ÊTRE MUNIS DE SIGNAUX DE NUIT PENDANT LE JOUR : Réding-Saverne.

Gare chargée de l'allumage et de l'extinction des signaux de queue : Metz-Ville pour les trains directs Metz-Ville-Strasbourg-Ville.

SECTIONS DE SÉPARATION AUX ABORDS DESQUELLES LES CONDUCTEURS ÉLECTRICIENS SONT SUSCEPTIBLES DE RENCONTRER LA SIGNALISATION LEUR COMMANDANT DE COUPER LE COURANT SUR LA LOCOMOTIVE.

Article 11 de l'I.G. EX : 25 n° 2 MT : 33 c n° 4 VB : 125 d n° 2

Ligne	Désignation	Point kilométrique de l'axe	Gares encadrantes
3	Magny	150.7	Metz et Peltre
	Rémilly	128.5	Rémilly et Baudrecourt
	Nébing	96.4	Nébing et Loudrefing